



**Cisco SG550X-24MPP PoE
Anahtarı, 24x Gigabit RJ45
PoE, 2x 10G Combo
(RJ45/SFP+), 2x SFP+, 740W
PoE, İstiflenebilir**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/cisco-sg550x-24mpp-poe-anahtari-24x-gigabit-rj45-poe-2x-10g-combo-rj45-sfp-2x-sfp-740w-poe-istiflenebilir>

Price: **5.689,16 zł** gross / 4.625,33 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFPLSERMMNI

Product features

Yasal Onaylar	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A
Çalışma nemi	Yüzde 10 – 90
Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Stand by konumu	Yes
Genişlik	440 mm
Derinlik	450 mm
Güvenlik algoritması destekli	802.1x RADIUS
MTBF aralığı	170213 h
Sanal LAN özellikleri	Port tabanlı VLAN
Paket ara belleği	1.5 MB
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Hız limitleme	Yes
Konsol girişi	RJ-45
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 – 90
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	128 Gb/s
Hızlı başlangıç rehberi	Yes

Ağ standardı	IEEE 802.1ab
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
ARP denetimi	Yes
Aktif bağlantı algılama	Yes
Kablo uzunluğu algılama	Yes
SSH/SSL desteği	Yes
Flash bellek	256 MB
VLAN adedi	4094
Ağaç protokolü süresi	Yes
Head-of-line (HOL) blocking	Yes
Yayım akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 50 °C
Isı yayımı	2968.9 Saat başına İngiliz termal birimi
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Raf montaj kiti	Yes
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	740 W
Reset tuşu	Yes
Yönetim protokolleri	SNMPv1, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
IGMP aramak	Yes
SFP+ modülü yuva sayısı	2
İşlemci frekansı	800 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Akış kontrol desteği	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Kaynak CD'si	Yes
Jumbo çerçeveler	9000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	16000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	24
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	512 MB
Kombo SFP port sayısı	2
IP arayüzü sayısı	256
AC girdi frekansı	47 Hz
Sıra sayısı	8
AC girdi voltajı	100 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	24
Sistem olay günlüğü	Yes
Kablo tipleri destekli	Cat5e
DHCP özellikleri	DHCP istemcisi
Dahili işlemci	Yes

Bakır ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-T
Ürün rengi	Siyah
Fiziksel ek bellek (üniteler)	8
Anahtar katmanı	L3+
IP-MAC-Port bağlama	Yes
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
Multicast desteği	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	24
İstiflenebilir	Yes
Yedek Güç Kaynağı	Yes
Ürün ağırlığı	6190 g

Full product description

Cisco SG550X-24MPP - 10 Gb / s SFP + ve RJ45 uplink bağlantı noktaları ve Yığılanabilir Yönetilebilir Anahtar ile 24 bağlantı noktalı PoE Gigabit anahtarı - Cisco 550X serisi

Cisco SG550X-24MPP anahtarı , 1000 Mb / sn kapasiteli 24 bağlantı noktası, 10 Gb / sn kapasiteli 4 yukarı bağlantı bağlantı noktası (2 Combo 10G RJ45 / SFP + bağlantı noktası ve 2 SFP + bağlantı noktası) ile donatılmıştır . Cisco anahtarlarının yönetimi ve yapılandırması şunları içerir: bir web tarayıcısı ve CLI metin konsolu aracılığıyla kullanılabilen grafik kullanıcı arayüzü.



Cisco düzeyinde performans

Anahtar, **sanide 95,23 milyon paket (64 bayt paket)** iş hacmine ve **128 Gb / sn** anahtarlama verimliliğine sahiptir. Sunulan model, **PoE destekli 24 bağlantı noktasıyla** donatılmıştır, 8 bağlantı noktası maksimum 60 W güce sahip cihazları çalıştırabilir ve **PoE'nin toplam güç bütçesi 740 W'tır**. Cisco anahtarı, üreticinin sınırlı ömür boyu garantisi kapsamındadır.

Cisco 550X Serisi anahtarları fiziksel olarak istifleme

Ayrı olarak yönetilen ve teşhis edilen bileşenlere sahip yığılanabilir anahtarların aksine, **Cisco 550X Serisi** , anahtarların gerçek, uçtan uca yığılmasını sağlayarak birden çok anahtarı tek bir cihazmış gibi yapılandırmanıza, yönetmenize ve sorun gidermenize olanak tanıyarak genişletmeyi büyük ölçüde basitleştirir. ağlar.



Neden Cisco? 550X serisi anahtarların özellikleri ve avantajları

Yüksek performanslı 10 Gigabit Ethernet bağlantı noktaları Cisco 550X anahtarları, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yüksek ağ gereksinimlerini karşılamak için ucuz ve esnek yapılandırmalar sağlayan 10 Gigabit Ethernet bağlantı noktasıyla donatılmıştır. SX550X anahtarlarındaki 10G bakır bağlantı noktaları, standart bir RJ-45 Ethernet kablosu kullanarak sunuculara ve ağ depolama cihazlarına bağlantı yapılmasına izin verir.

Dağıtım ve kullanımı kolay Cisco 550X Anahtarları, küçük ve orta ölçekli işletmeler düşünülerek tasarlanmıştır. Kullanımı ve yönetimi son derece kolay olan cihazlardır.

550X serisi anahtarlar - temel özellikler

- **Akıllı Ağ Uygulaması (SNA)**, Cisco 250 ila 550X serisi anahtarlarda yerleşik olarak **bulunan** yenilikçi bir ağ düzeyinde izleme ve yönetim aracıdır. Ağ topolojisini ve bağlantı durumunu görüntüleme, olayları izleme, yapılandırmaları dağıtma ve ağdaki birden çok anahtar üzerinden yazılımı güncelleme yeteneği sağlar.

- **FindIT Network Manager ve Probe**, Cisco 100 ila 500 serisi anahtarları, yönlendiricileri ve kablosuz erişim noktalarını yönetmek için tasarlanmıştır. Sadece **olaylara yanıt vermekle kalmaz**, aynı zamanda ağı proaktif olarak yönetirler. **Cisco 550X serisi anahtarlar**, yerleşik FindIT Ağ Probeni destekleyerek, ayrı bir donanım veya sahada bir sanal makine yapılandırma ihtiyacını ortadan kaldırır. **Daha fazla bilgi için üreticinin web sitesini ziyaret edin** : [Cisco - FindIT Network Manager ve Probe](#)

- **FindIT Network Discovery**, yapılandırmaya yardımcı olmak ve **Cisco Small Business** ürün dağıtımını hızlandırmak için ağdaki Cisco cihazlarını keşfetmek ve temel cihaz bilgilerini, envanteri ve yeni ürün yazılımı güncellemelerini görüntülemek için kullanıcının web tarayıcısında basit bir araç çubuğuyla çalışır.

- Gelişmiş ancak kullanımı kolay grafik kullanıcı arayüzleri, dağıtım, sorun giderme ve ağ yönetimi için gereken süreyi azaltır ve gelişmiş işlevlerin rahat kullanımına olanak tanır.

- Yapılandırma sihirbazları, en yaygın yapılandırma görevlerini basitleştirir ve kolay ağ yapılandırması ve yönetimi için harika bir araç sağlar.

- Anahtarlar ayrıca **Komut Satırı Arayüzünü (CLI)** destekler .

- **Otomatik Akıllı** bağlantı noktaları ile anahtar, herhangi bir bağlantı noktasına bağlı bir ağ cihazını algılar ve bu bağlantı noktasında optimum güvenliği, hizmet kalitesini (**QoS**) ve kullanılabilirliği otomatik olarak yapılandırır.

- **Cisco Discovery protokolü**, Cisco cihazlarını keşfeder ve yapılandırmayı ve ağ entegrasyonunu basitleştiren kritik yapılandırma bilgilerini paylaşmalarına izin verir.

- **SNMP (Basit Ağ Yönetimi Protokolü) desteği**, anahtarların ve diğer Cisco cihazlarının yapılandırılmasına ve bunların uzaktan yönetimine izin vererek BT departmanının çalışmasını iyileştirir ve toplu yapılandırmaları kolaylaştırır.

- Anahtar üzerindeki **USB bağlantı noktası**, kolay görüntü ve yapılandırma aktarımı sağlayarak dağıtım veya yükseltme süresini azaltır.

- **Ağ Çapında Otomatik Ses Dağıtımı - Cisco Keşif Protokolü, LLDP-MED, Otomatik Akıllı Bağlantılar ve Ses Hizmetleri Keşif Protokolü** (VSDP - benzersiz bir Cisco protokolü) kullanılarak, müşteriler dinamik olarak uçtan uca ses ağını uygulayabilir.



Cisco 550 serisi anahtarların tüm modellerinin karşılaştırması

Karşılaştırma, üreticinin web sitesinde mevcuttur: [BURAYA](#)