



Extralink 1 Portlu PoE İnvertörü, Giriş 1x 1000Mb/s RJ45/Jack 10-24V, Çıkış 24V

5 903148 914688 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/donusturuculer/extralink-1-portlu-poe-invertoru-giris-1x-1000mb-s-rj45-jack-10-24v-cikis-24v>

Price: **67,99 zł** gross / 55,28 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNPOIRMMPI

Information:

PoE injector, Ethernet CAT5e, CAT6 veya CAT6A kablosu üzerinden 10/100/1000 Mb/s standardında ağ cihazlarını beslemeyi sağlayan pratik bir adaptördür. 10-30 V aralığında, örneğin 12 V veya 24 V bataryadan güç alır ve ardından bunu 802.3af uyumlu cihazları beslemek için gereken 48 V'a dönüştürür. 5.5/2.1 mm DC jak üzerinden veya RJ45 pinleri üzerinden beslenebilir; DC jack'e bağlandığında ise beslemeyi Ethernet portundan ayırır, bu da switch veya router ile güvenli şekilde çalışmasını sağlar. Bu, ek kablolama olmadan PoE cihazlarını beslemek için kullanışlı bir çözümdür.

Product features

Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Tak ve kullan	Yes
Kablo teknolojisi	1000/10000
Ethernet arayüz türü	Fast Ethernet
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Ethernetten güç (PoE)	24 V
RJ-45 çıktı yerleri	1
RJ-45 girdi yerleri	1
Ürün rengi	Siyah

Full product description

PoE enjektörü nedir?

Poe enjektörü, Ethernet CAT5e, CAT6 veya CAT6A ağ kablosu üzerinden 10/100 / 1000mbps ağı güç getirmenizi sağlar. Güç kaynağı, 10V ile 30V arasında herhangi bir güç kaynağı olabilir ve enjektörün çıkış voltajı 48V'dir. Poe adaptörüne 5,5 / 2,1 mm DC yakından veya RJ45 fişinin - 4,5 + (artı) ve 7,8 - (eksi) pinlerinden güç sağlanabilir. PoE enjektörü sayesinde, 48V'luk bir cihaza güç sağlamak için bir pil (12V veya 24V) veya pasif bir PoE (10V-30V) kullanılabilir.



Gücü 2,1 mm DC jak girişine bağlarsanız - güç kaynağı erkek RJ-45 konektöründen yalıtılır - böylece onu bir anahtara veya yönlendiriciye bağlayabilirsiniz. 48V çıkış voltajı, herhangi bir 802.3af cihazına güç sağlamak için RJ-45 dişi soketin 3.6 + (artı) ve 1.2 - (eksi) pinlerine sağlanır. Hem alıcı cihazın voltajında hem de ethernet üzerinden gücün çalıştığı pinlerde bir değişiklik var.

