



Extralink 8-7 PoE Anahtarı, 7x 100Mb/s PoE, 1x RJ45 Uplink, 24V 2.5A Güç Kaynağı



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/extralink-8-7-poe-anahtari-7x-100mb-s-poe-1x-rj45-uplink-24v-25a-guc-kaynagi>

Price: **249,99 zł** gross / 203,24 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXMLNLOOHTNG

Product features

Çalışma nemi	5 - 90%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	27 mm
İletişim LED göstergeleri	Bağlantı
Genişlik	192 mm
Derinlik	82 mm
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	Doğru akım
Raf montajı	No
Sıcaklık sensörü	No
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 80
Kullanılmayan fan desteği	No
DIN ray monteleme	No
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	1.2 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3u
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Raf rayları	No
DC girdi voltajı	18 V
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C

Servis kalitesi (QoS) desteđi	No
Bulut ile yönetilen	No
Adres tablosu boyutu	2048 entries
Güç kaynađı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteđi (PoE)	Yes
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	8
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Pasif PoE
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
İstiflenebilir	No
Ürün ağırlığı	350 g

Full product description

7 PoE bağlantı noktası ve bir 100 Mb / sn uplink bağlantı noktası ile anahtar

Extralink 8-7 PoE, PoE beslemeli 7 bağlantı noktası dahil **8 10/100 Mb / sn** bağlantı noktasıyla donatılmış, yüksek performansla karakterize edilen bir anahtardır. Anahtar, **18 V ila 57 V** voltajlı harici bir güç kaynađı tarafından çalıştırılır. PoE besleme voltajı, kullanılan güç kaynađına bađlıdır. Bu düşük maliyetli çözüm, ev veya küçük işletme uygulamaları için tasarlanmıştır.



Cihazın temel özellikleri

- 10/100 Mbps bant genişliğine sahip 8 bağlantı noktası
- Mevcut besleme voltajları - 18 V, 24 V, 48 V, 56 V
- 100-240V AC güç girişı
- PoE çıkışlarının iki çalışma modu: Mod A - veriler ve pinler 1/2 (-) ve 3/6 (+), Mod B - pin 4/5 (+) ve 7/8 (-) üzerinde güç ve pinlerdeki veriler 1/2 ve 3/6 iğneleri
- Her PoE çıkış portunda çift PTC sigortası
- A modunda bağlantı noktası başına bir 650 mA sigorta

- B modunda bağlantı noktası başına bir 1000 mA sigorta
- LED diyotlu A ve B güç kaynağı girişleri
- 18/24 V veya 48/56 V çalışma LED'i
- Mod başına maksimum giriş akımı - 2,5 A

