



Extralink CAT5E FTP (F/UTP) Dış Jel Kaplı Bakır Kablo, 305M



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat5e-ftp-f-utp-dis-jel-kapli-bakir-kablo-305m>

Price: **685,00 zł** gross / 556,91 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHHMJRMLPO

Information:

Extralink kat. 5E FTP, makaraya sarılmış, açılması kolay ve dolaşmaya karşı dayanıklı ekranlı bir telekomünikasyon kablosudur. Yumuşak bakır telden üretilmiş olup, dört çift bükümlü damar, alüminyum polimer folyo ve PE dış kılıf ile elektromanyetik parazitlere ve su blokaj bandı sayesinde neme karşı iyi koruma sağlar. Kanallar, madenler, kolektörler ve güçlü EMI'ye maruz kalan bina duvarlarında dış montaj için tasarlanmıştır. 250 MHz'e kadar çalışır, montaj -15°C ile 60°C aralığında mümkündür ve kurulumdan sonra kablo -50°C ile 60°C arasında dayanıklıdır.

Product features

Kablo koruma	F/UTP (FTP)
İletken malzemesi	Copper
Fırın giriş frekansı	250 MHz
Kablo uzunluğu	305 m
Kılıf malzemesi	Polyethylene (PE)
Ürün rengi	Siyah
Konnektör 2 cinsi	Hayır
Konnektör 1 cinsi	Hayır
Kablo şekli	Yuvarlak
Kablo standardı	Cat5e

Full product description

Extralink CAT5E FTP

Makaralara monte edilmiş bir teleformasyon kablosudur. İletken, yumuşak bir bakır telden oluşur. Birlikte bükülen iki tel, kablunun çekirdeğini oluşturur. Dört çiftten oluşur, **çekirdek su engelleme bandı ile sarılır**. Bu bant, neme karşı etkili koruma sağlar. **Artan elektromanyetik etkiye sahip binaların duvarlarında** telefon kanallarında, maden ocaklarında ve kollektörlerde dış mekan kurulumunda kullanılır. -15 ° C ile + 60 ° C arasındaki sıcaklıklarda kurulabilir. Kurulumdan sonra aralık artar ve -50 ° C ile + 60 ° C arasındadır. 250 MHz'e kadar frekanslarda çalışır



Ana Özellikler:

- Çekirdek kılıf: alüminyum polimer folyo
- Kılıf: PE, kalınlık 0,6 mm, nominal kablo Ø 7,8 mm
- Kalaylı bakır kontak teli
- Dayanıkl malzeme
- İzolasyon: HDPE
- Çapraz çubuk: HDPE, 4x4mm
- Çekme gerilmesi ≤ 85 N
- İzolasyon direnci $GOhm / km \geq 5$
- Çekirdekler arasındaki test voltajı kV 2,5

WIDE RANGE OF APPLICATIONS



20 ° C'de transfer özellikleri

COMPREHENSIVE COMPATIBILITY



Frequency, MHz	1	4	10	16	20	31,25	62,5	100
Attenuation, dB, max	2,1	4,1	6,5	8,3	9,3	11,7	17,0	22,0
NEXT, dB, min	65,3	56,2	50,3	47,2	45,7	42,8	38,3	35,3
PS NEXT, dB, min	62,3	53,2	47,3	44,2	42,7	39,8	35,3	32,3
ELFEXT, dB, min	64	51,9	44	39,9	37,9	34,1	28	24
PS ELFEXT, dB, min	61	48,9	41	36,9	34,9	31,1	25	21
RL, dB, min	20	23	25	25	25	23,6	21,5	20,1