



Extralink CAT6A SFTP (S/FTP) LSZH iç Ağ Kablosu, 305M



5 903148 917399 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/kable-i-patchcordy/extralink-cat6a-sftp-s-ftp-lszh-ic-ag-kablosu-305m>

Price: **1.741,62 zł** gross / 1.415,95 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHKPGRMMHM

Information:

Extralink CAT6A S/FTP, 500 MHz bant genişliğinde 10 Gb/s'ye kadar kararlı veri aktarımı sunan, yüksek performanslı LAN kurulumları için profesyonel bir ağ kablosudur. Çift S/FTP ekranlama, EMI parazitlerine ve çapraz konuşmalara karşı etkili koruma sağlayarak zorlu ortamlarda bile temiz bir sinyal sunar. Saf bakır 24 AWG damarlar düşük zayıflama, dayanıklılık ve güvenilirlik garanti eder; PoE, PoE+ ve PoE++ desteği ise IP kameralar ve erişim noktaları gibi cihazların tek bir kabloyla beslenmesini sağlar. Halojensiz LSZH kılıf yangın güvenliğini artırır ve 305 m makara montajı kolaylaştırır.

Product features

Kablo uzunluğu	305 m
----------------	-------

Full product description

SFTP Kat. 6A - 305 m paket

Ekstra Bağlantı Kat. 6A SFTP, iç mekan kurulumu için yüksek kaliteli bir ağ kablosudur. Kategori 6a, 500 MHz bant ve 10 Gb/s'ye (10 Gigabit Ethernet) kadar veri hızları gerektiren kablolamayı kapsar. Kablo yapısı, elektromanyetik paraziti ortadan kaldıran, birbirine bükülmüş 4 çift kablodan oluşur. Teller, HDPE kılıflı 23 AWG saf bakırdan yapılmıştır. Kurulum kablosu alüminyum folyo ve alüminyum alaşım örgü ile korunmuştur. Tamamı, büyük ticari binalar için yangın yönetmelikleri gerekliliklerine uygun olarak, yanma sırasında güvenli olan bir LSZH (Düşük Duman Sıfır Halojen) kaplama ile kaplanmıştır. Paket 305 m kablo içerir.



En önemli özellikler

- Kabel kategorisi SFTP Kat. 6a
- uzunluk 305m
- HDPE kaplama
- Koruyucu - alüminyum folyo ve alüminyum alaşım örgü
- Ürün dahili kurulum için tasarlanmıştır



Binaların içine kurulum - yüksek güvenlik seviyesi

Ürün, artan elektromanyetik deşarj riskine maruz kalan binalar, istasyonlar, yapılar ve cihazlar içindeki sabit kurulumlar için tasarlanmıştır. Kablo, 500 MHz'e kadar bant genişliği gerektiren kablolama için idealdir. Dış LSZH kabuğu, yüksek düzeyde güvenliği garanti eder.

