



Extralink EXSEC19-60 Sektör Anteni, 5GHz MIMO 4x4, 60°, 19dBi, Mimosa A5C için tasarlanmıştır



5 902560 368925 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/anteny-wi-fi-lte/extralink-exsec19-60-sektor-anteni-5ghz-mimo-4x4-60-19dbi-mimosa-a5c-icin-tasarlanmis>

Price: **184,50 zł** gross / 150,00 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMMNSLRMNM

Product features

Anten tipi	Sector antenna
Anten kazanç seviyesi (max)	25 gain
Frekans bandı ve işletim kanalları	5 GHz
Su geçirmez	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Ultraviyoleye (UV) karşı dayanıklı	Yes
Voltaj durağan dalga oranı (VSWR)	1.5:1
Yatay yayım genişliği	60 °
Dikey yayım genişliği	4 °
Anten bağlayıcı tipi	N-type
Konektör cinsi	Kadın
Saat kutusu malzemesi	Akrilonitril butadien stiren (ABS)

Full product description

Extralink EXSEC19-60 sektör anteni - güvenilirlik ve mükemmel performans sağlamak üzere tasarlanmıştır

Yüksek verimliliği ve geniş ışın genişliği sayesinde ticari kurulumlara ve profesyonel kablosuz ağlara uygundur. Extralink EXSEC19-60 sektör anteni, özellikle Mimosa A5C teknolojisine dayanan sistemlerde dış mekan uygulamaları için idealdir.

Mükemmel performans

Extralink EXSEC19-60 sektör anteni, 4,9 GHz'den 5,9 GHz'e kadar geniş bir frekans aralığı sunarak en zorlu koşullarda bile istikrarlı bir bağlantı sağlar. 19dBi'lik enerji kazanımı sayesinde her iletim maksimum seviyeye optimize edilerek mükemmel sinyal kalitesi elde edilir. Yüksek çapraz polarizasyon izolasyonu (>20 dB), paraziti en aza indirerek kesintisiz ve temiz bir bağlantı sağlar.



Dayanıklı yapı

Anten, akrilonitril-butadien-stiren kopolimer ve duraluminden yapılmıştır, bu da onu son derece dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı kılar. UV ışınlarına karşı koruma ve suya dayanıklılık, ürünün en zorlu dış mekan koşullarında bile dayanıklılığını sağlar. Tasarım, kullanım güvenliğini daha da artıran DC topraklama sayesinde yıldırımlara karşı da dayanıklıdır.



Kurulum kolaylığı

Tam uyumluluk ve performansı garanti eden, Mimosa A5C sistemlerine özel dış mekan kurulumları için mükemmeldir. Geniş dikey ve yatay ışın genişliği (60°), ticari uygulamalarda çok önemli olan geniş alanların kapsanmasına olanak tanır. Kurulum kolaylığı ve düşük ağırlık, kurulumu hızlı ve sorunsuz hale getirerek zamandan ve paradan tasarruf sağlar.